

SÓDICA CONO MARSH

BENTONITA

DESCRIPCIÓN

Sódica Cono Marsh es una bentonita sódica pulverizada a malla 200.

APLICACIÓN

Bentonita para usarse en fundiciones de acero, hierro gris, hierro dúctil y otros metales no ferrosos. Además de aplicaciones en alimentos balanceados, tierras físicas, impermeabilización de estanques y rellenos sanitarios entre otros.

EMPAQUE

Súper saco de 1 Tonelada métrica.

Análisis Químico Típico

PROPIEDADES	DATO MINIMO	DATO MAXIMO
SiO ₂	57.0 %	64.0 %
Al ₂ O ₃	18.0 %	21.0 %
Fe ₂ O ₃	1.5 %	2.8 %
MgO	2.0 %	3.2 %
CaO	0.1 %	1.0 %
Na ₂ O	1.5 %	3.0 %
K ₂ O	0.2 %	1.0 %

Propiedades de Especificaciones Físicas

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES	PROCEDIMIENTOS
Viscosidad cono Marsh	45 seg. mínimo	Procedimiento cliente
Finura	90.0 % mínimo	MPL-5
Humedad	13.0 % máximo	MPL-4
Color	Variable	NA

Nota Importante: La empresa no se hace responsable por el uso que se le dé a esta bentonita en los diferentes procesos industriales. Los valores típicos proporcionados no deben considerarse como especificaciones rígidas

Código	Revisión	Fecha	Descripción de la Revisión	Elaboró	Revisó	Autorizó
				Aux. Calidad	Gte. Calidad	Jefe Laboratorio
FO-A2-SCM	A	16/01/19	Inicia			

